GH2 Source Artikelbezeichnung Code

GH2 Source	-XX	-XX	-XX	-XX	-XX	-XX	-XX	-XX

Durchflusseingang:

- **LI** = Links (VA – Typenschild)
- **RE** = Rechts (VA – Typenschild)

Bon-Drucker mit Anbindung:

- **A** = kein Bon-Drucker mit Anbindung
- **B** = inkl. Bon-Drucker mit Anbindung

ATEX-LED-Leuchte:

- **A** = keine ATEX-LED-Leuchte
- **B** = inkl. ATEX-LED-Leuchte (für RS)

Industriesteckverbindung:

- **B** = Industriesteckverbindung Rückseite (für RS)
- **C** = Industriesteckverbindung seitlich mit Ein- und Ausgang (für RS)
- **F** = inkl. 3,5 m Kabelverbindung, freies Leitungsende (nicht für RS)

Heliumlecktest am Coriolis:

- **A** = keine Belüftungskiemen, kein Heliumlecktest
- **C** = inkl. Belüftungskiemen, kein Heliumlecktest

Maximaler Durchfluss [kg/min]:

- **4** = [Qmin=0,17 kg/min; Qmax= 4,17 kg/min]
- **20** = [Qmin=1 kg/min; Qmax= 20 kg/min]
- **21** = [Qmin=0,17 kg/min; Qmax= 20 kg/min]

Typenbezeichnung:

- **RK** = ohne Schrank
- **RS** = mit Schrank
- **DK** = mit doppeltem Coriolis
- **TK** = mit dreifach Coriolis

Maximaler Betriebsdruck:

- **540** = maximaler Betriebsdruck von 540 bar (RHM04/RHM10)
- **970** = maximaler Betriebsdruck von 970 bar (RHM10)
- **1048** = maximaler Betriebsdruck von 1048 bar (RHM04)

Beispiel Artikelbezeichnungs-Code:

GH2 Source 540RS-20–A–C–B-A-RE

TrigasDM GmbH • Erdinger Str. 2b • D - 85375 Neufahrn • www.trigasdm.com